

Наименование	Ед.изм.	Розница
<b>Изоспан - пленки</b>		
Изоспан А ветро-влагозащитная однослойная мембрана (S рулона - 70м2, ширина рулона 1.6м, паропроницаемость 3500 гр/м2/сут, водоупорность 330 мм.вод.ст)	рул.	1995
Изоспан АМ гидро-ветрозащитная трехслойная мембрана (S рулона - 70м2, ширина рулона 1.6 м, паропроницаемость 2000 гр/м2/сут, водоупорность 880 мм.вод.ст)	рул.	2780
Изоспан В пароизоляционная пленка (S рулона - 70м2, ширина рулона 1.6 м, разрывная нагрузка продол./поперечн.130/107 Н/5см)	рул.	1400
Изоспан С гидро-пароизоляционная пленка (S рулона - 70м2, ширина рулона 1.6м, разрывная нагрузка продол./поперечн.197/119 Н/5см)	рул.	2030
Изоспан D универсальная гидро-пароизоляционная пленка (пл. 105 гр./м2, S рулона - 70м2, ширина рулона 1.6 м, разрывная нагрузка продол./поперечн.1068/890 Н/5см)	рул.	1785
<b>Спанлайт - пленки</b>		
Спанлайт А ветро-влагозащитная мембрана (ветрозащита для стен, S рулона - 30м2 плотность 100 г/м2,)	рул.	555
Спанлайт А ветро-влагозащитная мембрана (ветрозащита для стен, S рулона - 60м2, плотность 100 г/м2,)	рул.	1120
Спанлайт В антиконденсатная пароизоляционная пленка (S рулона - 30м2, ширина рулона 1.6 м ,плотность 65 г/м2)	рул.	405
Спанлайт В антиконденсатная пароизоляционная пленка (S рулона - 60м2, ширина рулона 1.6 м, плотность 65 г/м2)	рул.	780
Спанлайт D универсальная гидро-пароизоляционная пленка (S рулона - 30м2, плотность 85 г/м2)	рул.	600
Спанлайт D универсальная гидро-пароизоляционная пленка (S рулона - 60м2,плотность 85 г/м2)	рул.	1140
Спанлайт АМ - гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана (S рулона - 60м2, плотность 77 г/м2,)	рул.	1830
<b>Теплоизоляция из стекловолокна "KNAUF"</b>		
Кнауф для Коттеджа Плита 037 (8плит 610*1230**100мм, S пачки - 6,0 м2, V упаковки - 0,6 м3)- повышенная теплозащита, звукоизоляция и влагостойкость. Для скатных кровель и стен. Минераловатная экологичная изоляция Ecosse не горючий (НГ), темп. применения	упак.	1040
Кнауф для Коттеджа Плита 037 (16плит 610*1230**50мм, S пачки - 12,0 м2, V упаковки - 0,6 м3) - повышенная теплозащита, звукоизоляция и влагостойкость.Для скатных кровель и стен. Минераловатная экологичная изоляция Ecosse не горючий (НГ), темп. применения	упак.	1040